



产品特征

- 超高效率，效率可达 92%
- 宽电压输入(100-240Vac,50/60Hz)
- 过温、过压、过流、过功率输出保护
- 低功耗、绿色环保，空载损耗<0.1W
- 小体积：73*36*32mm

产品型号

产品名称	型号	功率	颜色	插头型式	输出接口	协议芯片	认证
90W Mini 旅行快充头	CP90	90W	白色	中规	单 TYPE-C	SW2303	CE FCC
				美规		SW2305	
				欧规			

产品参数

输入参数	100~240Vac,50/60Hz,1.5Amax	
输出参数		
系列:	协议	PDO
USB	PD3.0	5V/9V/12V/15V/20V
	PPS	3.3~5.9V/3.3~11V/3.3~16V/3.3~21V Max 5A
华为	SCP	5V/4.5A、4.5V/5A、10V/2A
	FCP	5V/9V/12V
高通	QC4.0	3.6V~20V, 50mV/Step
	QC3.0	3.6V~20V, 200mV/Step
	QC2.0	5V/9V/12V/20V
联发科	PE2.0	5V~20V, 500mV/Step
	PE1.1	5V/7V/9V/12V
苹果	Apple	2.4A
三星	AFC	5V/9V/12V
OPPO	VOOC	Not:需选配 SW2305 芯片
其它参数		
重量	130g	
材质	PC	
填充材料	导热硅胶	
体积	中美规体积：73*36*32mm 欧规体积：113*36*32mm	
工作温度与湿度	0-40℃@70%	
包装	欧规美规外包装尺寸：11.5*3.7*3.5cm 中规外包装尺寸：13.8*7.5*3.7cm	
装箱	126PCS/箱 17.5KG/箱	



广州中逸光电子科技有限公司

✉: sales@zygkj.com

☎: +86(20) 3214 4470

📍: 广州市增城区香山大道 51 号 E 栋