

广州中逸光电子科技有限公司

测试报告 (Inspection report)

产品型号: HP10-S09			批号:		日期: 2016-6-15		仪器编号: LW2676;ADS1062C				
1. 耐压测试											
Input to Output 3000 VAC Leakage current 0.48 mA at 1 min OK!											
2. 测试数据											
输入				输出							
U _{in} (VAc)		I _{in} (A)	P _{in}	U _{out} (V)	I _{out} (A)	P _{out}	效率	纹波噪声 (mV)	电压精度	电压调整率	负载调整率
100	最小载	0.019	1.32	8.971	0.105	0.942	71.36%	20	-0.41%	0.03%	0.06%
	半载	0.056	5.73	8.968	0.525	4.708	82.17%	20			
	满载	0.097	11.50	8.966	1.050	9.414	81.86%	20			
140	最小载	0.023	1.37	8.971	0.105	0.942	68.76%	20			
	半载	0.078	5.82	8.969	0.525	4.709	80.91%	20			
	满载	0.143	11.40	8.966	1.050	9.414	82.58%	30			
240	最小载	0.027	1.30	8.971	0.105	0.942	72.46%	20			
	半载	0.101	6.07	8.967	0.525	4.708	77.56%	20			
	满载	0.189	11.70	8.963	1.050	9.411	80.44%	30			
									测试结果	符合技术手册参数要求 pass	
3. 稳定性											
Vout	100%-0%-100%load				启动模式	turn on			测试结果	符合技术手册参数要求 pass	

测试	姚桂花2016-6-15	审核	谢洪发 2016-6-15	批准	罗胜东 2016-6-15
----	--------------	----	---------------	----	---------------