

广州中逸光电子科技有限公司

测试报告 (Inspection report)

产品型号: ZP05-S03				批号:			日期: 2014-06-12			仪器编号: ADS1062C,		
1. 耐压测试												
Input to Output VAC Leakage current 5 mA at 1 min OK!												
2. 测试数据												
输入				输出								
U _{in} (VAc)		I _{in} (A)	P _{in}	U _{out} (V)	I _{out} (A)	P _{out}	效率	纹波噪声 (mV)	电压精度	电压调整率	负载调整率	
85	最小载	0.008	0.40	3.272	0.00	0.000			-1.03%	0.06%	0.18%	
	半载	0.052	2.65	3.268	0.50	1.634	61.66%	70				
	满载	0.096	5.21	3.264	1.00	3.264	62.65%	68				
115	最小载	0.007	0.42	3.273	0.00	0.000						
	半载	0.040	2.60	3.268	0.50	1.634	62.85%	48				
	满载	0.074	5.02	3.264	1.00	3.264	65.02%	64				
230	最小载	0.005	0.51	3.272	0.00	0.000						
	半载	0.022	2.75	3.268	0.50	1.634	59.42%	90				
	满载	0.037	4.99	3.266	1.00	3.266	65.45%	95				
264	最小载	0.000	0.00	3.272	0.00	0.000						
	半载	0.021	2.70	3.269	0.50	1.635	60.54%	100				
	满载	0.035	5.05	3.265	1.00	3.265	64.65%	100				
									测试结果	符合技术手册参数要求 pass		
3. 稳定性												
Vout	100%-0%-100%load			启动模式			turn on		测试结果	符合技术手册参数要求 pass		

测试		审核		批准	
----	--	----	--	----	--